

rostat-mono antistatic

Artikel-Nr.	26599
Farbe	schwarz
Lagen	2-lagig
Gewicht	1,04 kg/m ²
Gesamtdicke	1,9 mm
max. Spannung	64 N/mm
empfohlene Arbeitsspannung	2 – 4 N/mm
min. Walzen-durchmesser	100 mm
Temperaturbereich	bis 190 °C
Material	PET/Carbon
offene Fläche	21 %
cfm	450 – 800

Vorteile:

- antistatisch
- einfaches und schnelles Nahtschließen
- markierungsfreie Naht
- maximale Dehnung im Lauf = 1 %
- ruhiger Lauf bei allen Geschwindigkeiten

Verfügbare Abmessungen:

mögliche Breiten: 1000 – 8000 mm
mögliche Längen: 8,5 – 100 m



Filze und Trockensiebe

für die Papierindustrie

Filtersiebe und Transportbänder

für Industrie und Umwelttechnik

Filztuchfabrik Rodewisch GmbH
Polenzstraße 101
D-08485 Lengenfeld, Germany
Tel.: +49 (0) 376 06-3 80
Fax: +49 (0) 376 06-3 81 10
Email: post@filztuch.de
Internet: www.filztuch.de

Rodewisch 
QUALITÄT BIS INS DETAIL