

Rolam

dreilagiger Filz

Artikel-Nr.	53XX – 55XX
Farbe	weiß
Gewicht	900 - 2270 g/m ²
Gesamtdicke	2 – 4 mm
max. Spannung	45 N/mm
empfohlene Arbeitsspannung	2 – 4 N/mm
min. Walzendurchmesser	100 mm
Temperaturbereich	Bis 100 °C
Material	Polyamid
chem. Beständigkeit	pH 6 – 13
cfm	50 – 125

Vorteile:

- einfach zu reinigen
- schneller Anlauf
- hohe Stabilität in Querrichtung
- maximale Dehnung im Lauf = 1 %
- ruhiger Lauf bei allen Geschwindigkeiten
- hohe Entwässerung
- lange Laufzeit

Verfügbare Abmessungen:

mögliche Breiten: 2500 – 8000 mm

mögliche Längen: 8,40 – 26,70 m

**Filze und Trockensiebe**

für die Papierindustrie

Filtersiebe und Transportbänder

für Industrie und Umwelttechnik

Filztuchfabrik Rodewisch GmbH
 Polenzstraße 101
 08485 Lengenfeld, Germany
 Tel: +49 (0) 3 76 06-3 80
 Fax: +49 (0) 3 76 06-3 8110
 Email: post@filztuch.de
 Web: www.filztuch.de

Rodewisch
 QUALITÄT BIS INS DETAIL

